

Was ist vorgeschrieben ? Was ist erlaubt?	Moped	Motorrad	unter 3,5t Gesamtgewicht		über 3,5t Gesamtgewicht (NFZ)				
			PKW	Anhänger	LKW	Busse	Anhänger Auflieger	Transport gefährl. Güter	
Mindest-Reifenprofiltiefe (mm) vorgeschrieben	1,0	1,6	Sommerreifen 1.6*		2,0*				
			Winterreifen 4,0**		Diagonal 5,0	Winterreifen**		Radial 4,0	
Mischbereifung Sommer/Winter erlaubt	-		nein		ja, achsweise Reifen gleicher Bauart				
Spikereifen erlaubt	-		ja, lt. Verwendungstermin		nein				
Mischbereifung Diagonal/Radial erlaubt	-		nein		ja, achsweise Reifen gleicher Bauart				
Nachgeschnittene Reifen erlaubt (REGROOVABLE)	nein		VA: nein*	HA: ja	VA: nein*	HA: ja	ja	VA: nein*	HA: ja
Runderneuerte Reifen erlaubt	nein	ja	ja	VA: nein*	HA: ja	ja			
Profiltiefen-Indikatoren (TWI) vorgeschrieben	nein	an 4 - 6 Stellen des Reifenum- fangs 1,6 mm hoch	nein						
Reifengenehmigung nach ECE-Regelung bzw. EWG/EG-Richtlinie vorgeschrieben	R 75 97/24/EG seit 17.6.1999	R 30 seit 1.1.1985 R 64 (Notrad-Reifen) seit 24.3.1995 92/23/EWG;***	R 54 seit 1.1.1986 verpflichtend ab 1.1.1995 92/23/EWG;***						