

A dark, high-contrast photograph of a conveyor belt system, showing rollers and belts. The image is used as a background for a banner.

>> go
100% wanggo service

MONTAGEBEDINGUNGEN

Fördergurtvulkanisation an der Baustelle

Bauseits wird zur Verfügung gestellt und vorbereitet:

- Frei zugängliche und saubere Arbeitsflächen
- Gurte sind bauseits aufgezogen und vorgespannt
- Beide Gurtenden liegen bereit
- Hebezeug und Bedienpersonal für Pressentransport – wenn notwendig - ist vorhanden, Aufzüge dürfen benützt werden
- Stromanschluss 220/400 V ist vorhanden
- Eventuell Druckluftanschluss
- Im Vulkanisierbereich sind Stationen und Rollen für den Aufbau der Vulkanisationspresse ausgebaut
- Witterungsdichte Behausung bei Schlechtwetter im Freien
- Normgerechte Aufstiegshilfen, Absturzsicherungen, bzw. Gerüste gemäß UVV nach Erfordernis
- Anlagenkundiges Hilfspersonal steht während der Arbeiten kostenfrei zur Verfügung
- Sichere Arbeitsbedingungen werden bauseits gewährleistet
- Ersthelfer muss im Betrieb vorhanden sein
- Durch geeignete Maßnahmen ist ein unbeabsichtigtes, unbefugtes oder irrtümliches Einschalten der (Förder-)Anlage und der Arbeitsmittel zu verhindern.

- Endlosverbindungen und Reparaturen von Fördergurten, welche nicht bei Wanggo Gummitechnik GmbH gekauft wurden, erfolgen immer ohne Gewährleistung und Garantie.

- Es gelten ausschließlich unsere aktuellen AGB. Diese sind unter <https://www.wanggo-technik.at/downloads/> abrufbar.