

optibelt MARATHON 1

Der MARATHON 1 besitzt ein ausgezeichnetes dehnungsarmes Spannungsverhalten. Das gibt ihm zusammen mit der Profilgenauigkeit eine hohe Laufruhe, wenn es darum geht, Lichtmaschinen, Wasserpumpen oder Klimakompressoren rotieren zu lassen.

Aufgrund der hohen, wartungsfreien Leistungsfähigkeit ist der kontinuierliche Einsatz des MARATHON 1 von besonderer Wirtschaftlichkeit.

Vorteile

- lange Lebensdauer
- hoher Wirkungsgrad
- wartungsfreier Betrieb
- hohe Laufruhe
- ausgezeichnetes Spannungsverhalten


Der Optibelt MARATHON 1 ist eine Spezialentwicklung für den Antrieb von Nebenaggregaten in PKW- und NKW-Motoren.

Anwendungsvorteile

- flankenoffen, formgezahnt ■ große Leistungsübertragung, kleine Scheibendurchmesser
- Faserkern ■ hohe Abriebfestigkeit, Laufruhe, schlupfunempfindlich
- Polyester-Zugstrang ■ ausgezeichnetes Spannungsverhalten, dehnungsarm, wartungsfrei



MARATHON 1



- 1 Deckgewebe
- 2 dehnungsarmer Polyester cord
- 3 haftfreudige Polychloropren-Gummimischung (Einbettfolie)
- 4 Polychloropren-Gummimischung mit quer gerichteten Textilfasern

Profile:

AVX 10; AVX 13

Sonderprofile:

AVX 11; AVX 11,2; AVX 11,5;
AVX 11,9

Abmessungen:

AVX 10 von 600 bis 1625 mm
AVX 13 von 700 bis 2500 mm
AVX 11 528 mm
AVX 11,2 von 785 bis 866 mm
AVX 11,5 von 685 bis 790 mm
weitere Abmessungen auf Anfrage