



Power Transmission

Keilriemen, flankenoffen, formgezahnt

optibelt **MARATHON 2 M=S***

Der präzisionsgeschliffene MARATHON 2 M=S ist ungemessen satzverwendbar und für höchste Belastungen konstruiert. Er zeichnet sich durch Wirtschaftlichkeit und optimale Betriebssicherheit aus. Er ist schlupfunempfindlich und extrem verschleißfest. Trotz der großen Leistungsfähigkeit laufen mehrrollige Antriebe durch die große Profilgenauigkeit erstaunlich schwingungsarm.

Vorteile

- erhebliche Kosteneinsparungen
- große Leistungsübertragung
- hohe Betriebssicherheit
- wartungsfreier Betrieb
- enorme Abriebfestigkeit
- ruhiger Lauf


Der Optibelt MARATHON 2 M=S ist die wartungsfreie Ausdauer für alle Nutzfahrzeuge.

Anwendungsvorteile

- | | |
|------------------------------|---|
| flankenoffen,
formgezahnt | ■ große Leistungsübertragung,
kleine Scheibendurchmesser,
hohe Motordrehzahl |
| Faserkern | ■ hohe Abriebfestigkeit,
schlupfunempfindlich |
| Quercord im Unterbau | ■ hohe Quersteifigkeit und
Biegewilligkeit,
verschleißfester,
längere Lebensdauer |
| Polyester-Zugstrang | ■ ausgezeichnetes Spannungs-
verhalten, dehnungsarm,
wartungsfrei |
| M=S-Ausführung | ■ präzisionsgeschliffen,
ungemessen satzverwendbar
(M atched S ets), große Profil-
genauigkeit und Laufruhe |



MARATHON 2 M=S



- 1 Deckgewebe
- 2 Polychloroprene-Gummimischung mit quer gerichteten Textilfasern
- 3 dehnungsarmer Polyester cord
- 4 haftfreudige Polychloroprene-Gummimischung (Einbettfolie)
- 5 Heftcordgewebe
- 6 Polychloroprene-Gummimischung mit quer gerichteten Textilfasern

Profile:

AVX 13; AVP 13

Sonderprofile:

AVX 10; AVP 10; AVX 15; AVX 17

Abmessungen:

AVX 13 von 700 bis 2150 mm
AVP 13 von 2018 bis 2575 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

***M=S ungemessen satzverwendbar**