 <p>LABORD SOCIÉTÉ PAR ACTION EN FRANCE</p>	<h2>SICHERHEITSDATENBLATT</h2>	<p>Blatt : 1</p> <p>Revision - Ausgabe : 1</p> <p>Datum : 17/10/2008</p> <p>Ersetzt : 0/0/0</p>
<h1>DISSOLUTION 130484</h1>		



N : Umweltgefährlich F : Leichterentzündlich
Xn :
Gesundheitsschädlich
CP

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktidentifikation : Flüssig.
 Handelsname : DISSOLUTION 130484
 Gebrauch : Industriell.
 Firmenidentifikation : Labord
 : Labord
 ZI Chemin des 50 Arpents
 FR-91180 Saint Germain-lès-Arpajon FRANCE
 Tel : 0033 1 60 85 52 00
 E-mail : labord.sa@labord.com
 Notrufnummer : n°ORPILA 01-45-42-59-59

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Risikosätze : Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
 Reizt die Haut.
 Gefährliches Produkt : Leicht entflammbar.
 Umweltgefährdung : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
 Primärkontaktstelle : Berührung mit der Haut.
 Einatmen von Dampf.
 Symptome bei der Verwendung : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kopfschmerzen.
 - Einatmen : Schwindel.
 - Hautkontakt : Rötung, Schmerz.
 - Augenkontakt : Rötung.
 - Verschlucken : Das Verschlucken einer kleinen Menge diesen Materials hat schwere Gesundheitsschäden zur Folge. Darf nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, noch eingenommen werden.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoff / Zubereitung : Auflösung von Gummi und synthetische Harze in einer Mischung aus organischen Lösungsmittel brennbar
 Stoffe, die eine Gefahr im Rahmen der Richtlinie über gefährliche Stoffe 67/548/CEE

Bestandteilname Naphin (leicht wasserstoffbrenndend) niedrig siedend)	Inhalt > 75 %	CAS-Nr. 64742-49-0	Eg-Nr. 265-151-9	Index-Nr. 649-323-00-1	Einatmung F: R11 Xn: R55 R67 Xi: R38 N: R51-53
---	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	---

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-Maßnahmen
 - Einatmen : Bei Atemstillstand künstlich beatmen.
 Falls van der Bewusstlosigkeit, im seitlich Haltung setzen, Einatmen von Frischluft gewährleisten. Ruhe. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Labord

Im Notfall :

ZI Chemin des 50 Arpents FR-91180 Saint Germain-lès-Arpajon FRANCE



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2

Revision - Ausgabe : 1

Datum : 17 / 10 / 2008

Ersetzl : 0 / 0 / 0

DISSOLUTION 130484

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (Fortsetzung)

- Hautkontakt : Kein benutzen ; Verdünnungsmittel, Lösungsmittel, Haut mit milder Seife/Wasser waschen, Benetzte Kleidung ausziehen, Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen.
- Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen, Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Brandklasse** : Leicht entflammbar.
- Spezielle Risiken** : Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. Da sie schwerer sind als Luft, können sich die Dämpfe über große Entfernungen den Boden entlang bewegen/sich entzünden/zur Quelle zurückschlagen.
- Prävention** : Kein offenes Feuer, Rauchverbot.
- Löschmittel** : Schaum, Kohlendioxid, Pulver.
- Ungeeignete Löschmittel** : Wassersprühstrahl.
- Brand- und Explosionsschutz** : Angemessene Schutzkleidung ist zu tragen. In nächster Nähe des Feuers geschlossenes Atemschutzgerät verwenden.
- Besondere Verfahren** : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer. Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Das verschüttete Material sollte von geschultem Reinigungspersonal, das mit ausreichendem Atem- und Augenschutz ausgerüstet ist, beseitigt werden.
- Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen** : Das Vorhandensein jeder möglichen Zündquelle ist auszuschließen. Nicht rauchen.
- Umweltschutzmaßnahmen** : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.
- Reinigungsmethoden** : Ausgelaufene Flüssigkeit mit anorganischem Adsorptionsmaterial, z.B. feinem Sand, Gesteinsstaub etc. aufnehmen. Das absorbierte Material ist in verschlossenen Behältern aufzubewahren. Die Entsorgung ist durch Spezialisten durchzuführen. Kein benutzen : Lösungsmittel.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Allgemein** : Kein offenes Feuer, Rauchverbot, Lagern und handhaben, als ob Material immer ohne ernste Brand- und Gesundheitsgefährdung darstellen würde.
- Vorrichtungsmaßnahmen für Handhabung und Lagerung** : Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu vermeiden.
- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Es sollten Kleidung, die sich nicht statisch auflädt, und leitende Schuhe getragen werden.
- Technische Schutzmaßnahmen** : Für die Verwendung in explosiver Atmosphäre geeignetes elektrisches Gerät, Fachgerätschaften, keine funkenschlagende Werkzeuge verwenden.
- Lagerung** : In trockener, gutgelüfteter Umgebung lagern.
- Zulässige Lagermenge** 5-25°C.
- Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder säurehaltigem Material lagern.** Lagern in feuersichere Ort, in fest geschlossenen, richtig belüfteten Behältern, nicht in der Nähe von Wärme, Funken, offener Flamme.

Labor

Im Notfall :

ZI Chemin des 50 Alpents FR-91180 Saint Germain-lès-Arpajon FRANCE


LABORD
LABORATOIRE D'ANALYSE

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3

Revision - Ausgaben : 1

Datum : 17 / 10 / 2008

Ersetzt : 0 / 0 / 0

DISSOLUTION 130484

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG (Fortsetzung)

Handhabung

- : Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Persönliche Schutzmaßnahmen

- Atemschutz
- : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- Handschutz
- : Schutzhandschuhe.
- Hautschutz
- : Es sollten Kleidung, die sich nicht statisch auflädt, und lehlende Schuhe getragen werden.
- : Brille.
- Augenschutz
- : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Verschlucken
- : Für ausreichende Entlüftung ist zu sorgen, damit Staub- bzw. Dampfkonzentrationen so gering wie möglich gehalten werden.
- Arbeitshygiene
- : Naphtha leich (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : VLE - Frankreich [mg/m³] : 1500
- Arbeitsplatzgrenzwert
- : Naphtha leich (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : VME - Frankreich [mg/m³] : 1000

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physischer Zustand

: Flüssig.

Farbe : Schwarz.

Dichte : 0,75

Viskosität : Angeordnet, bei 23 °C Ungefähr DIN NS : 30 sekund an

Löslichkeit in Wasser : Unauflöslich.

Flammpunkt [°C] : -20°C

Trockner extrakt [%] : Ungefähr 20%

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände kein.

Gefährliche Reaktionen : Unter normalen Umstände kein.

Gefährliche Eigenschaften : Kann sich bei hohen Temperaturen zersetzen.

- : Da sie schwerer sind als Luft, können sich die Dämpfe über große Entfernungen den Boden entlang bewegen/sich entzündenzur Quelle zurückschlagen. Können brennbar/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen. Kohlenmonoxid, CO2, Stickoxid.
- : Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder säurehaltigem Material lagern.

Zu vermeidenden Zuständen

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Über produkt : Es liegen keine Angaben vor.


Unerwünschte Auswirkungen auf die Gesundheit : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

Die Exposition an dieses Material kann zur Absorption durch die Haut führen und eine Gesundheitsgefährdung auslösen.

Laborid

ZI Chemin des 50 Arpenle FR-91180 Saint Germain-lez-Arpaion FRANCE

Im Notfall :

 SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE FRANCE	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 Revision - Ausgabe : 1 Datum : 17 / 10 / 2008 Ersetzt : 0 / 0 / 0
DISSOLUTION 130484		-

12 UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

Über produkt : Es liegen keine Angaben vor.
 Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Umwelt ablassen.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemein : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Diesen Stoff und seinen Behälter auf
 entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. Entsorgung gemäß den
 örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Richtiger Transportname : ADR/RID Klebstoff
 IMDG Klebstoffe mit brennbaren Flüssigkeit
 IATA Klebstoffe mit brennbaren Flüssigkeit

UN Nr. : 1133

Landtransport : Einstufungsgefahr : 33
 ADR/RID Klasse : 3

ADR-Kennzeichnung : 3
 Verp.-Gruppe: II



Transport per Schiff : IMDG Klebstoffe mit brennbaren Flüssigkeit
 IMDG Verp.-Gruppe: II
 IMDG Klasse : 3
 Etikett : 3
 EMS : 3-05

Lufttransport

- IATA - Klasse

: 3

- Verpackungsgruppe IATA

: II

- IATA-Kennzeichnung

: 3

15 ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Symbol(e) : Xn : Gesundheitsschädlich
 F : Leichtentzündlich
 N : Umweltgefährlich

R-Sätze : R11 : Leichtentzündlich.

R38 : Reizt die Haut.

R51/53 : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche

Wirkungen haben.

R65 : Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden

verursachen.

R67 : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S9 : Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16 : Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.


S29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

S33 : Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

S62 : Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen
 und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Labor

Im Notfall :

 LABORD <small>LABORATOIRES FRANÇAIS</small>	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 Revision - Ausgabe : 1 Datum : 17 / 10 / 2008 Ersetzt : 0 / 0 / 0
DISSOLUTION 130484		-

16 SONSTIGE ANGABEN

Weitere Angaben : Ungefähr Losemittelgehalt 80%

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedruckter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

Labord

ZI Chemin des 50 Arpents FR-91180 Saint Germain-lès-Arpéjon FRANCE

Im Notfall :