

Stützring Form-A



Stützringe vom Typ-A werden auf Tragrollen aufgezogen als Untergurtrollen eingesetzt. Der Stützring berührt den Gurt durch seine konische Form nur linienförmig. Dies verhindert ein Verkrusten und Aufbauen von Schmutz auf den Tragrollen und gewährleisten einen geraden Lauf im Untertrum.

ARTIKEL	INNENDURCHM.	AUSSENDURCHM	BREITE
5295	51	89	25
5300	51	108	25
5301	51	120	25
5304	54	133	30
5303	57	133	30
5322	60	120	30
6403	63,5	108	25
5302	63,5	120	30
6404	63,5	133	25
5308	63,5	150	30
5440	70	133	25
5305	76	108	25
5306	76	133	30

5307	76	159	30
5326	76	191	32
5310	80	133	30
405	89	133	30
5309	89	150	30
6406	89	159	30
5311	89	180	35
6407	108	159	35
5312	108	180	40
7317*	108	194	50
5313	108	219	40
6408	108	194	35
9030*	76	127	30
9050*	102	152	30
6410	133	194	40
7280*	133	194	50
5314	133	219	45

7283*	133	219	50
5315	133	250	45
5331	194	250	45

* Sonderform –
Ring läuft
trapezförmig zu